



## 1. RELLENO HONEYCOMB

- Relleno de fácil instalación y bajo peso.
- Posee propiedades moderadas de aislación acústica y térmica

## 2. CARA DE PUERTA

- Hecha en HDF de 3 mm. Laminados con cola de poliuretano en PVC. Prensadas con Cola 3D

## 3. LAMINADO

- Laminado polipropileno de alta calidad importado. Colores disponibles según elección del cliente.

## 4. MARCO INTERNO

- Bastidor de madera sólida alrededor de toda la hoja y en la mitad para darle soporte a la cerradura. Sirve como marco y proporcionar rigidez



## 1. RELLENO SAUERLAND

- Tablero Tubular Sauerland.
- Protección contra incendios de 30 minutos hasta 60 minutos.
- Aislamiento Acústico 30 DB.
- Poliéster polipropileno 2D, conjunto prensado en cola

## 2. CARA DE PUERTA

- Hecha en HDF de 3 mm. Laminados con cola de poliuretano en PVC. Prensadas con cola 3D.

## 3. LAMINADO

- Laminado polipropileno de alta calidad importado. Colores disponibles según elección del cliente.

## 4. MARCO INTERNO

- Bastidor perimetral de madera maciza alrededor de toda la hoja que sirve como marco y proporciona rigidez